PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa

Pregão Eletrônico Nº 00011/2017

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.262.518/0001-17 - SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI - EPP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	UNIDADE	120	R$ 335,3200	R$ 40.238,4000

Marca: SERRANA
Fabricante: SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA
Modelo / Versão: PINOT 1400 3 Q I/1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1.200VA (F.P.03) - Forma de onda senoidal pura ou por aproximação (semi-senoidal). Microprocessado (tecnologia RISC/FLASH). Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado. Tomadas em novo padrão True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores. DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia, entre outras informações. Botão liga/ desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental Garantia 12 meses.

2	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	UNIDADE	3	R$ 1.290,0000	R$ 3.870,0000

Marca: SERRANA
Fabricante: SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA
Modelo / Versão: PINOT 3000 3 AIQ I/2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 3.000VA (F.P.0,4) - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. - Saída para comunicação inteligente nos padrões RS-232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-B). - Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. - 10 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A). - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. - Filtro de linha. - Fusível rearmável. - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo externo de bateria ao nobreak. - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Battery Saver: desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria). - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. - Função True RMS: indicada para todos os tipos de rede, principalmente redes instáveis. - Especificações conforme edital.

Total do Fornecedor: **R$ 44.108,4000**

Valor Global da Ata: **R$ 44.108,4000**

Imprimir o Relatório

Voltar