

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2018-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA****Descrição Detalhada:** ROÇADEIRA HIDRÁULICA CENTRAL E LATERAL

ACOPLAMENTO DE 3 PONTOS AO TRATOR; LARGURA DE CORTE DE 1700 MM, COM 2 FACAS; CAIXA MULTIPLICADORA LUBRIFICADA EM BANHO DE ÓLEO, COM ENGENAGENS DE DENTES HELICOIDAIS E SISTEMA DE GIRO LIVRE; CORREIAS QUE FAZEM A TRANSMISSÃO DA CAIXA PARA AS FACAS; COM CAIXA DAS FACAS COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS E TRASEIRA; SAPATAS LATERAIS COM CHAPAS SUBSTITUÍVEIS E REGULAGEM DE ALTURA DE CORTE ALÉM DE PROTECTOR TRASEIRO; RODA TRASEIRA PARA PERMITIR MAIOR ESTABILIDADE E NIVELAMENTO. COMPRIMENTO DO EIXO CARDAN: 700 MM A 800 MM; PESO APROXIMADO: 500 KG; POTÊNCIA DO TRATOR: 75 A 78CV. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS E QUEBRAS DO EQUIPAMENTO E PEÇAS. MANUAL TÉCNICO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Local de Entrega (Quantidade):** Governador Mangabeira/BA (1)**2 - CONJUNTO COMBINADO AGRÍCOLA COM IMPLEMENTO****Descrição Detalhada:** MICROTRATOR COM ENXADA ROTATIVA E ASSENTO. GARANTIA MÍNIMA: 6 MESES. COMBUSTÍVEL: DIESEL; NÚMERO DE CILINDROS: 1

MARCHAS: MÍNIMO DE 6 A FRENTE E 2 A RÉ; TRANSMISSÃO: INDEPENDENTE; SISTEMA DE PARTIDA: ELÉTRICO; PNEUS: MÍNIMO DE 6.00X12; POTÊNCIA MÁXIMA: 12 A 18 HP; VÃO LIVRE DO SOLO (MM): MÍNIMO DE 180; ENXADA ROTATIVA COM MÍNIMO DE 80 CM LARGURA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MÁXIMO A 200KM DO CAMPUS; ITENS BÁSICOS: FAROL, CHAVE DE RODAS E MANUAL TÉCNICO E CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Local de Entrega (Quantidade):** Governador Mangabeira/BA (1)**3 - CONJUNTO COMBINADO AGRÍCOLA COM IMPLEMENTO****Descrição Detalhada:** PERFORADOR DE SOLO PARA USO AGROPECUÁRIO COM BROCA DE AÇO DE 200MM E EXTENSOR DE LANÇA DE 25 CM. POTÊNCIA APROXIMADA DE 0,8 KW, MOTOR À COMBUSTÃO, COM 27 A 27,5 CILINDRADAS E PESO APROXIMADO DE 5KG SEM A BROCA. COM FREIO DE BROCA E CABO MULTIFUNCIONAL. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS E QUEBRAS DO EQUIPAMENTO E PEÇAS. MANUAL TÉCNICO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO INMETRO.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Local de Entrega (Quantidade):** Governador Mangabeira/BA (1)**4 - GRADE ARADORA****Descrição Detalhada:** ARADO SUBSOLADOR TUBULAR HIDRÁULICO

Nº DE HASTES: 5; ENGATE DE 3 PONTOS; COM RODA DE CONTROLE DE PROFUNDIDADE REGULÁVEL E RESPECTIVO LIMPADOR; HASTES COM BICOS REVERSÍVEIS E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA ALTOS IMPACTOS; COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DAS HASTES DE 310MM; LARGURA DE TRABALHO, APROXIMADAMENTE, DE 1240MM E PESO, APROXIMADO DE 450 KG.; PARA USO EM TRATOR DE 75 A 78CV. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS E QUEBRAS DO EQUIPAMENTO E PEÇAS. MANUAL TÉCNICO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Local de Entrega (Quantidade):** Governador Mangabeira/BA (1)

5 - SULCADOR

Descrição Detalhada: SULCADOR, MODELO ACOPLÁVEL, CAPACIDADE CARGA 320, PROFUNDIDADE SULCO 460, QUANTIDADE LINHAS 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ADUBADEIRA BICO DE PATO, LARGURA SULCO 400 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

6 - CARRETA

Descrição Detalhada: CARRETA TANQUE COM KIT CONTRA INCÊNDIO:

CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.500 LITROS

PESO APROXIMADO DE 1500KG; LARGURA COM PNEUS APROXIMADA DE 2000 MM; ROTAÇÃO DO EIXO CARDAN DE 540 RPM; 4 PNEUS RODADOS SIMPLES DE 1000 X 20 RTD; COM REVESTIMENTO INTERNO ANTICORROSIVO; SAÍDA DE 11/2" POR GRAVIDADE; AGULHA NO NÍVEL; BICOS ESPALHADORES RETO, CURVO E REGADOR(3 BICOS); COM BOMBA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 3". GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS E QUEBRAS DO EQUIPAMENTO E PEÇAS. MANUAL TÉCNICO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

7 - CARRETA

Descrição Detalhada: CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE HIDRÁULICA. CAPACIDADE MÍNIMA 5.000 KG.

SISTEMA DE BASCULHAMENTO ATRAVÉS DE CILINDRO HIDRÁULICO E SISTEMA DE DESARME E REARME ATRAVÉS DE TRAVA DE SEGURANÇA; RODEIRO DUPLO COM PNEU 650X16; ASSOALHO FEITO EM CHAPA LISA; ESTRUTURA CONSTRUÍDA POR VIGAS TUBULARES RESISTENTES; SISTEMA DE MONTAGEM DAS TAMPAS LATERAIS, FRONTAIS E TRASEIRAS ATRAVÉS DE TRAVAS QUE PERMITEM O AJUSTE DE TAMANHO DE ACORDO COM A NECESSIDADE; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 5 TONELADAS; COMPRIMENTO TOTAL (MM), APROXIMADAMENTE, DE 4500; LARGURA TOTAL (MM), APROXIMADAMENTE, DE 1650; ALTURA TOTAL (MM), APROXIMADAMENTE, DE 2000. BITOLA COM RODEIRO DUPLO DE (MM)1600; ABERTURA TRASEIRA AUTOMÁTICO COM ÂNGULO DE BASCULANTE MÍNIMO DE 45°; PESO APROXIMADO (KG) 1000; PARA TRATOR DE 75 A 78 CV. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS E QUEBRAS DO EQUIPAMENTO E PEÇAS. MANUAL TÉCNICO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

8 - GRADE NIVELADORA

Descrição Detalhada: GRADE NIVELADORA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE DISCOS 24, LARGURA CORTE ACIMA DE 2000 MM, PROFUNDIDADE CORTE MÉDIA DE 1000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PNEUS PARA TRANSPORTE/COMPATÍVEL COM TRATORES DE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

9 - ARADO

Descrição Detalhada: ARADO, TIPO REVERSÍVEL HIDRÁULICO, MÉTODO TRAÇÃO TRATOR, PROFUNDIDADE SULCO 450, POTÊNCIA REQUERIDA 75 A 120, QUANTIDADE DISCO 3, LARGURA ARADA 1,24, DIÂMETRO DISCO 28

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

10 - ROÇADEIRA MANUAL

Descrição Detalhada: ROÇADEIRA MANUAL

POTÊNCIA (KW/CV) ENTRE 2.0/2.7 E 2.2/3.0;

ROTAÇÃO LENTA/MÁXIMA (RPM) 2.800/12.300, APROXIMADAMENTE; CILINDRADA (CM³) APROXIMADA DE 40,2; PESO (KG), APROXIMADO DE 7

CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L), APROXIMADA DE 0,7 REFERENCIA: STHIL FS 380; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS E QUEBRAS DO EQUIPAMENTO E PEÇAS. MANUAL TÉCNICO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (2)

11 - MOTOSERRA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: MOTOSERRA MANUAL PARA AGROPECUÁRIA COMPLETA

POTÊNCIA (KW) ENTRE 3,4 E 4,8; CILINDRADA (CM³) ENTRE 59 E 72; PESO (KG), ENTRE 6 E 7,5; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L), APROXIMADA DE 0,7; SABRE (CM) ENTRE 40 E 75; CORRENTE CONFORME O SABRE ; REFERENCIA: STHIL MS 362 C-M; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS E QUEBRAS DO EQUIPAMENTO E PEÇAS. MANUAL TÉCNICO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (2)

12 - PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO

Descrição Detalhada: ATOMIZADOR PARA USO AGRÍCOLA

PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO. PESO MÁXIMO DA MAQUINA VAZIA: 11 A 13 KG, CILINDRADA: 56 A 65 CM³, POTÊNCIA: 2,5 A 4,5 KW, DISTÂNCIA DE PULVERIZAÇÃO HORIZONTAL: 10 A 18 M, VOLUME DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL: 1,5 A 2 LITROS, VELOCIDADE DE AR: 90 A 120 M/S, VOLUME DE AR: 600 A 1.300 M /H, CAPACIDADE DO TANQUE: 11 A 15 LITROS. MOTOR: TIPO 2 TEMPOS, GASOLINA, REFRIGERADO A AR, COM IGNição ELETRÔNICA E PARTIDA RETRÁTIL. REFERENCIA: IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS STHIL SR 450 OU HUSQVARNA.; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS E QUEBRAS DO EQUIPAMENTO E PEÇAS. MANUAL TÉCNICO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

13 - TRATOR

Descrição Detalhada: TRATOR AGRÍCOLA: FABRICAÇÃO NACIONAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM PERÍMETRO MÁXIMO DE DISTÂNCIA DE 200 KM DO CAMPUS ; COM ENTREGA TÉCNICA E TREINAMENTO COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO; MANUTENÇÃO DE ROTINA NO CAMPUS; POTÊNCIA DO MOTOR ENTRE 75 E 78 CV; TIPO PLATAFORMADO; MOTOR COM POTÊNCIA NA TDP - CV (KW) ENTRE 62 E 67 ; TORQUE MÁXIMO NO MOTOR @ MÍNIMA DE 1400 RPM ; ROTAÇÃO NOMINAL DO MOTOR - RPM MÍNIMA DE 2200; RESERVA DE TORQUE ACIMA DE 14%; MOTOR: COM 4 CILINDROS; CILINDRADA – ACIMA DE 3.300 CM³; ASPIRAÇÃO NATURAL OU TURBOALIMENTADA; COMBUSTÍVEL DIESEL; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: A ÓLEO OU ÁGUA; TRAÇÃO 4X4; SISTEMA ELÉTRICO COM ALTERNADOR – A; TENSÃO - V 12, BATERIA - ACIMA DE AH 95; EMBREAGEM MECÂNICA/SINCRONIZADA OU SECA/MECÂNICA, MATERIAL DO DISCO: CERAMETÁLICO OU ORGÂNICO, DIÂMETRO(TRANSMISSÃO / TDP) - MM MÍNIMO DE 254; TRANSMISSÃO SINCRONIZADA MÍNIMA DE 9X3 SINCRO/ CM (LATERAL); RODADOS COM DIANTEIRO 12.4-24 R1 E TRASEIRO 18.4-30 R1; TOMADA DE POTÊNCIA TIPO INDEPENDENTE; ROTAÇÃO NOMINAL DA TDPI (MOTOR @ 1900 RPM) MÍNIMA DE 540 E PREFERENCIALMENTE COM MODO ECONÔMICO; SISTEMA DE DIREÇÃO TIPO HIDROSTÁTICA; SISTEMA HIDRÁULICO COM LEVANTE DE TRÊS PONTOS, CONTROLES MECÂNICO, Demais informações em observações e Termo de Referênc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Governador Mangabeira/BA (1)

14 - SULCADOR

Descrição Detalhada: SULCADOR, MODELO ACOPLÁVEL, CAPACIDADE CARGA 320, PROFUNDIDADE SULCO 460, QUANTIDADE LINHAS 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ADUBADEIRA BICO DE PATO, LARGURA SULCO 400 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

15 - CARRETA

Descrição Detalhada: CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE HIDRÁULICA. CAPACIDADE MÍNIMA 5.000 KG. SISTEMA DE BASCULHAMENTO ATRAVÉS DE CILINDRO HIDRÁULICO E SISTEMA DE DESARME E REARME ATRAVÉS DE TRAVA DE SEGURANÇA; RODEIRO DUPLO COM PNEU 650X16; ASSOALHO FEITO EM CHAPA LISA; ESTRUTURA CONSTRUÍDA POR VIGAS TUBULARES RESISTENTES; SISTEMA DE MONTAGEM DAS TAMPAS LATERAIS, FRONTAIS E TRASEIRAS ATRAVÉS DE TRAVAS QUE PERMITEM O AJUSTE DE TAMANHO DE ACORDO COM A NECESSIDADE; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 5 TONELADAS; COMPRIMENTO TOTAL (MM), APROXIMADAMENTE, DE 4500; LARGURA TOTAL (MM), APROXIMADAMENTE, DE 1650; ALTURA TOTAL (MM), APROXIMADAMENTE, DE 2000. BITOLA COM RODEIRO DUPLO DE (MM)1600; ABERTURA TRASEIRA AUTOMÁTICO COM ÂNGULO DE BASCULANTE MÍNIMO DE 45°; PESO APROXIMADO (KG) 1000; PARA TRATOR DE 75 A 78 CV. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS E QUEBRAS DO EQUIPAMENTO E PEÇAS. MANUAL TÉCNICO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (1)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

16 - ROÇADEIRA MANUAL

Descrição Detalhada: ROÇADEIRA MANUAL

POTÊNCIA (KW/CV) ENTRE 2.0/2.7 E 2.2/3.0; ROTAÇÃO LENTA/MÁXIMA (RPM) 2.800/12.300, APROXIMADAMENTE; CILINDRADA (CM³) APROXIMADA DE 40,2; PESO (KG), APROXIMADO DE 7 CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L), APROXIMADA DE 0,7 REFERENCIA: STIHL FS 380; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS E QUEBRAS DO EQUIPAMENTO E PEÇAS. MANUAL TÉCNICO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade

17 - PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO

Descrição Detalhada: ATOMIZADOR PARA USO AGRÍCOLA

PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO. PESO MÁXIMO DA MAQUINA VAZIA: 11 A 13 KG, CILINDRADA: 56 A 65 CM³, POTÊNCIA: 2,5 A 4,5 KW, DISTÂNCIA DE PULVERIZAÇÃO HORIZONTAL: 10 A 18 M, VOLUME DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL: 1,5 A 2 LITROS, VELOCIDADE DE AR: 90 A 120 M/S, VOLUME DE AR: 600 A 1.300 M³/H, CAPACIDADE DO TANQUE: 11 A 15 LITROS. MOTOR: TIPO 2 TEMPOS, GASOLINA, REFRIGERADO A AR, COM IGNição ELETRÔNICA E PARTIDA RETRATIL. REFERENCIA: IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS STIHL SR 450 OU HUSQVARNA.: GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS E QUEBRAS DO EQUIPAMENTO E PEÇAS. MANUAL TÉCNICO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): Valença/BA (2)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: Unidade